TMP light

# Confronto modelli S-COB-4MM

| | SC48004C2024 | SC48004G2024 | SC48004N2024 |
|---|---|---|---|
| **Lumen/m** | 760lm | 720lm | 800lm |
| **Gradi Kelvin** | 3000K | 2700K | 4000K |
| **Colore Luce** | Warm White, 3000K | Warm White, 2700K | Natural White, 4000K |
| **Certificazioni** | CE,RoHS,UL | CE,RoHS,UL | CE,RoHS,UL |
| **CRI** | Ra>90 | Ra>90 | Ra>90 |
| **Alimentazione** | 24,0Vdc | 24,0Vdc | 24,0Vdc |
| **Gradi lente** | 170° | 170° | 170° |
| **Potenza massima** | 8,0W | 8,0W | 8,0W |
| **Nr. Led/m** | 480 | 480 | 480 |
| **Dimmerabile** | SI | SI | SI |
| **Sezionabile** | 50mm | 150mm | 150mm |
| **Lumen/Watt** | 95 | 90 | 100 |
| **Dimensione mm** | 5000mm | 5000mm | 5000mm |
| **Modello led** | COB | COB | COB |
| **Attacco** | Cavo | Cavo | Cavo |
| **MacAdam** | SDCM<3 | SDCM<3 | SDCM<3 |
| **Confezione** | Bag | Bag | Bag |
| **Classe energetica** | F | F | F |
| **Grado IP** | IP20 | IP20 | IP20 |
| **Grado IK** | IK02 | IK02 | IK02 |