TMP light

Confronto modelli S096W

	S096W50C2024	S096W50C6524	S096W50G2024	S096W50N2024
Lumen/m	684lm	684lm	684lm	684lm
Gradi Kelvin	3000K	3000K	2700K	4000K
Colore Luce	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW
Certificazioni	CE,RoHS,TUV	CE,RoHS,TUV	CE,RoHS,TUV	CE,RoHS,TUV
CRI	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80
Alimentazione	24,0Vdc	24,0Vdc	24,0Vdc	24,0Vdc
Gradi lente	120°	120°	120°	120°
Potenza massima	19,2W	19,2W	19,2W	19,2W
Nr. Led/m	96	96	96	96
Dimmerabile	SI	SI	SI	SI
Sezionabile	62,5mm	62,5mm	62,5mm	62,5mm
Lumen/Watt	36	36	36	36
Dimensione mm	5000mm	5000mm	5000mm	5000mm
Modello led	5050	5050	5050	5050
Attacco	Cavo	Cavo	Cavo	Cavo
Confezione	Bag	Bag	Bag	Bag
Grado IP	IP20	IP20	IP20	IP20
Grado IK	IK02	IK02	IK02	IK02