TMP light

Confronto modelli S140

	S140L28C2024	S140L28C6524	S140L28F2024	S140L28F6524	S140L28G2024	S140L28N2024	S140L28N6524
Lumen/m	1440lm	1440lm	1590lm	1560lm	1440lm	1560lm	1560lm
Gradi Kelvin	3000K	3000K	4000K	6000K	2700K	4000K	4000K
Colore Luce	Warm White, 3000K	Warm White, 3000K	Natural White, 4000K	Cold White, 6000K	Warm White, 2700K	Natural White, 4000K	Natural White, 4000K
Certificazioni	CE,RoHS,TUV,UL,INTERTEK	CE,RoHS,TUV,UL,INTERTEK	CE,RoHS,TUV,UL,INTERTEK	CE,RoHS,TUV,UL,INTERTEK	CE,RoHS,TUV,UL,INTERTEK	CE,RoHS,TUV,UL,INTERTEK	CE,RoHS,TUV,UL,INTERTEK
CRI	Ra>90	Ra>90	Ra>90	Ra>90	Ra>90	Ra>90	Ra>90
Alimentazione	24,0Vdc	24,0Vdc	24,0Vdc	24,0Vdc	24,0Vdc	24,0Vdc	24,0Vdc
Gradi lente	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Potenza massima	12,0W	12,0W	12,0W	12,0W	12,0W	12,0W	12,0W
Nr. Led/m	140	140	140	140	140	140	140
Dimmerabile	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Sezionabile	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm
Lumen/Watt	120	120	133	130	120	130	130
Dimensione mm	5000mm	5000mm	5000mm	5000mm	5000mm	5000mm	5000mm
Modello led	2835	2835	2835	2835	2835	2835	2835
Attacco	Cavo	Cavo	Cavo	Cavo	Cavo	Cavo	Cavo
MacAdam	SDCM<3	SDCM<3	SDCM<3	SDCM<3	SDCM<3	SDCM<3	SDCM<3
Confezione	Bag	Bag	Bag	Bag	Bag	Bag	Bag
Classe energetica	F	F	F	F	F	F	F
Grado IP	IP20	IP65	IP20	IP65	IP20	IP20	IP65
Grado IK	IK02	IK05	IK02	IK05	IK02	IK02	IK05