TMP light

Confronto modelli S140B

	S140B28C2024	S140B28C6524	S140B28G2024	S140B28N2024	S140B28N6524
Lumen/m	1320lm	1320lm	1280lm	1440lm	1440lm
Gradi Kelvin	3000K	3000K	2700K	4000K	4000K
Colore Luce	Warm White, 3000K	Warm White, 3000K	Warm White, 2700K	Natural White, 4000K	Natural White, 4000K
Certificazioni	CE,RoHS	CE,RoHS	CE,RoHS	CE,RoHS	CE,RoHS
CRI	Ra>90	Ra>90	Ra>90	Ra>90	Ra>90
Alimentazione	24,0Vdc	24,0Vdc	24,0Vdc	24,0Vdc	24,0Vdc
Gradi lente	120°	120°	120°	120°	120°
Potenza massima	5,0W/8,0W=12,0W	5,0W/8,0W=12,0W	5,0W/8,0W=12,0W	5,0W/8,0W=12,0W	5,0W/8,0W=12,0W
Nr. Led/m	140	140	140	140	140
Dimmerabile	SI	SI	SI	SI	SI
Sezionabile	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm
Lumen/Watt	0	0	0	0	0
Dimensione mm	5000mm	5000mm	5000mm	5000mm	5000mm
Modello led	2835	2835	2835	2835	2835
Attacco	Cavo	Cavo	Cavo	Cavo	Cavo
MacAdam	SDCM<3	SDCM<3	SDCM<3	SDCM<3	SDCM<3
Confezione	Bag	Bag	Bag	Bag	Bag
Classe energetica	E	E	E	E	E
Grado IP	IP20	IP65	IP20	IP20	IP65
Grado IK	IK02	IK05	IK02	IK02	IK05