TMP light

Confronto modelli S280

	S280L28C2024	S280L28F2024	S280L28G2024	S280L28N2024
Lumen/m	1490lm	1593	1426lm	1520lm
Gradi Kelvin	3000K	6000K	2700K	4000K
Colore Luce	Warm White, 3000K	Cold White, 6000K	Warm White, 2700K	Natural White, 4000K
Certificazioni	CE,RoHS,TUV,UL,INTERTEK	CE,RoHS,TUV,UL,INTERTEK	CE,RoHS,TUV,UL,INTERTEK	CE,RoHS,TUV,UL,INTERTEK
x	0.4373			0.3771
y	0.4022			0.3757
CRI	Ra>90	Ra>90	Ra>90	Ra>90
Alimentazione	24,0Vdc	24,0Vdc	24,0Vdc	24,0Vdc
Gradi lente	120°	120°	120°	120°
Potenza massima	15,0W	15,0W	15,0W	15,0W
Nr. Led/m	280	280	280	280
Dimmerabile	SI	SI	SI	SI
Sezionabile	25mm	25mm	25mm	25mm
Lumen/Watt	99	106	95	101
Dimensione mm	5000mm	5000mm	5000mm	5000mm
Modello led	2216	2216	2216	2216
Attacco	Cavo	Cavo	Cavo	Cavo
MacAdam	SDCM<3	SDCM<3	SDCM<3	SDCM<3
Confezione	Bag	Bag	Bag	Bag
Classe energetica	F	F	F	F
Grado IP	IP20	IP20	IP20	IP20
Grado IK	IK02	IK02	IK02	IK02