TMP light

Confronto modelli S2835E

	S2835-EH220C	S2835-EH220F	S2835-EH220G	S2835-EH220N	S2835-EH265C	S2835-EH265F	S2835-EH265N
Lumen/m	1810lm	2108lm	1758lm	1956lm	1810lm	2108lm	1956lm
Gradi Kelvin	3000K	6000K	2700K	4000K	3000K	6000K	4000K
Colore Luce	Warm White, 3000K	Cold White, 6000K	Warm White, 2700K	Natural White, 4000K	Warm White, 3000K	Cold White, 6000K	Natural White, 4000K
Certificazioni	CE,RoHS,TUV,UL	CE,RoHS,TUV,UL	CE,RoHS,TUV,UL	CE,RoHS,TUV,UL	CE,RoHS,TUV,UL	CE,RoHS,TUV,UL	CE,RoHS,TUV,UL
x	0.4407	0.3151	0.4597	0.3808	0.4407	0.3151	0.3808
y	0.4015	0.3349	0.4136	0.3792	0.4015	0.3349	0.3792
CRI	Ra>97	Ra>97	Ra>97	Ra>97	Ra>97	Ra>97	
Alimentazione	24,0Vdc	24,0Vdc	24,0Vdc	24,0Vdc	24,0Vdc	24,0Vdc	24,0Vdc
Gradi lente	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Potenza massima	16,8W	16,8W	16,8W	16,8W	16,8W	16,8W	16,8W
Nr. Led/m	112	112	112	112	112	112	196
Dimmerabile	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Sezionabile	71,4mm	71,4mm	71,4mm	71,4mm	71,4mm	71,4mm	71,4mm
Lumen/Watt	108	125	105	116	108	125	116
Dimensione mm	5000mm	5000mm	5000mm	5000mm	5000mm	5000mm	5000mm
Modello led	2835	2835	2835	2835	2835	2835	2835
Attacco	Cavo	Cavo	Cavo	Cavo	Cavo	Cavo	Cavo
MacAdam	SDCM<3	SDCM<3	SDCM<3	SDCM<3	SDCM<3	SDCM<3	SDCM<3
Confezione	Bag	Bag	Bag	Bag	Bag	Bag	Bag
Classe energetica	G	G	G	G	G	G	G
Grado IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP65	IP65	IP65
Grado IK	IK02	IK02	IK02	IK02	IK05	IK05	IK05