TMP light

Confronto modelli S2835M

	S2835-MH220C	S2835-MH220D	S2835-MH220F	S2835-MH220G	S2835-MH220N	S2835-MH220S	S2835-MH265C	S2835-MH265F	S2835-MH265N
Lumen/m	2760lm	2760lm	2820lm	2476lm	2800lm	1960lm	2562lm	2708lm	2708lm
Gradi Kelvin	3000K	3500K	6000K	2700K	4000K	5000K	3000K	6000K	4000K
Colore Luce	Warm White, 3000K	Warm White, 3500K	Cold White, 6000K	Warm White, 2700K	Natural White, 4000K	Cold White, 5000K	Warm White, 3000K	Cold White, 6000K	Natural White, 4000K
Certificazioni	CE,RoHS,TUV,UL	CE,RoHS,TUV,UL	CE,RoHS,TUV,UL	CE,RoHS,TUV,UL	CE,RoHS,TUV,UL	CE,RoHS,TUV,UL	CE,RoHS,TUV,UL	CE,RoHS,TUV,UL	CE,RoHS,TUV,UL
x	0.4368	0.4368		0.4626	0.3801	0.4368	0.4368	0.3194	0.3801
y	0.4028	0.4028		0.4152	0.376	0.4028	0.4028	0.3317	0.376
CRI	Ra>97	Ra>97	Ra>97	Ra>97	Ra>97	Ra>94	Ra>97	Ra>97	Ra>97
Alimentazione	24,0Vdc	24,0Vdc	24,0Vdc	24,0Vdc	24,0Vdc	24,0Vdc	24,0Vdc	24,0Vdc	24,0Vdc
Gradi lente	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Potenza massima	23,0W	23,0W	23,0W	23,0W	23,0W	23,0W	23,0W	23,0W	23,0W
Nr. Led/m	240	240	240	240	240	240	240	240	240
Dimmerabile	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Sezionabile	33,3mm	33,3mm	33,3mm	33,3mm	33,3mm	33,3mm	33,3mm	33,3mm	33,3mm
Lumen/Watt	120	120	123	108	122	85	111	118	118
Dimensione mm	5000mm	5000mm	5000mm	5000mm	5000mm	5000mm	5000mm	5000mm	5000mm
Modello led	2835	2835	2835	2835	2835	2835	2835	2835	2835
Attacco	Cavo	Cavo	Cavo	Cavo	Cavo	Cavo	Cavo	Cavo	Cavo
MacAdam	SDCM<3	SDCM<3	SDCM<3	SDCM<3	SDCM<3	SDCM<3	SDCM<3	SDCM<3	SDCM<3
Confezione	Bag	Bag	Bag	Bag	Bag	Bag	Bag	Bag	Bag
Classe energetica	E	E	E	F	E	E	E	E	E
Grado IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP65	IP65	IP65
Grado IK	IK02	IK02	IK02	IK02	IK02	IK02	IK05	IK05	IK05