TMP light

Confronto modelli S5630K

	S5630-KH220C	S5630-KH220F	S5630-KH220G	S5630-KH220N	S5630-KH220S	S5630-KH265C	S5630-KH265F	S5630-KH265G	S5630-KH265N	S5630-KH265S
Lumen/m	3456lm	3884lm	3264lm	3648lm	3744lm	3456lm	3884lm	3264lm	3648lm	3744lm
Gradi Kelvin	3000K	6000K	2700K	4000K	5000K	3000K	6000K	2700K	4000K	6000K
Colore Luce	Warm White, 3000K	Cold White, 6000K	Warm White, 2700K	Natural White, 4000K	Cold White, 5000K	Warm White, 3000K	Cold White, 6000K	Warm White, 2700K	Natural White, 4000K	Cold White, 6000K
Certificazioni	CE,RoHS,TUV,UL	CE,RoHS,TUV,UL	CE,RoHS,TUV,UL	CE,RoHS,TUV,UL	CE,RoHS,TUV,UL	CE,RoHS,TUV,UL	CE,RoHS,TUV,UL	CE,RoHS,TUV,UL	CE,RoHS,TUV,UL	CE,RoHS,TUV,UL
Normative	E466567	E466567	E466567	E466567	E466567	E466567	E466567	E466567	E466567	E466567
x	0.4319	0.3127		0.3743					0.3743	
y	0.4037	0.3316		0.3698					0.3698	
CRI	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80
Alimentazione	24,0Vdc	24,0Vdc	24,0Vdc	24,0Vdc	24,0Vdc	24,0Vdc	24,0Vdc	24,0Vdc	24,0Vdc	24,0Vdc
Gradi lente	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Potenza massima	19,2W	19,2W	19,2W	19,2W	19,2W	19,2W	19,2W	19,2W	19,2W	19,2W
Nr. Led/m	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Dimmerabile	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Sezionabile	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm
Lumen/Watt	180	202	170	190	195	180	202	170	190	195
Dimensione mm	5000mm	5000mm	5000mm	5000mm	5000mm	5000mm	5000mm	5000mm	5000mm	5000mm
Modello led	5630	5630	5630	5630	5630	5630	5630	5630	5630	5630
Attacco	Cavo	Cavo	Cavo	Cavo	Cavo	Cavo	Cavo	Cavo	Cavo	Cavo
MacAdam	SDCM<3	SDCM<3	SDCM<3	SDCM<3	SDCM<3	SDCM<3	SDCM<3	SDCM<3	SDCM<3	SDCM<3
Confezione	Bag	Bag	Bag	Bag	Bag	Bag	Bag	Bag	Bag	Bag
Classe energetica	C	C	D	B	C	C	C	D	B	C
Grado IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Grado IK	IK02	IK02	IK02	IK02	IK02					