TMP light

Scheda tecnica - Profili

PRF068



Profili in alluminio estruso anodizzato a filo cartongesso angolare, ideali per l'installazione e raffreddamento delle strip a LED.

Dedicati per essere incassati nelle strutture in cartongesso a scomparsa totale.

Ideali per creare delle linee continue di luce.

I prodotti si prestano per essere personalizzati, dal colore del profilo alla lunghezza, potendo scegliere il tipo di illuminazione che desideriamo.

POWER/m <9.0W


IP40

Potenza massima	9,0W
Installazione	Cartongesso
Forma	Speciali
Numero Strip	1 strip
Dimensione mm	3000 x 47 x 47
Grado IP	IP40
Garanzia	7 years
Finiture disponibili	Alluminio Anodizzato


Finiture disponibili




Disegno tecnico



3D





Icone installazione







Componenti

Componenti principali

	Codice	Descrizione
	PRF068/300	Profilo anodizzato ad angolo aperto per cartongesso (barra da 3m)
	PRF068PX33	Diffusore in PC satinato (barra da 3m)


FEB S.r.l. unipersonale - Via Paolo VI, 3 - 20020 Magnago (MI) - Tel: +39 03311855050 - Email: info@febtrade.com - P.IVA 09641910964

	PRF068TP02	Tappo bianco per profilo PRF068


	SSG002C	Staffa lineare in metallo
	SSG002CL	Staffa a L in metallo
	SSG002CP	Staffa a L piatta in metallo
	SSG002CT	Staffa a T in metallo
	SSG002CX	Staffa a X in metallo

Strip abbinate

Strip led Professional

	Codice	Descrizione
	S2216K	Strip 182 led/m 2216, <9W, 24V, CRI>90, 4mm SuperSlim

COB Strip led

	Codice	Descrizione
	S-COB-4MM	Micro Strip COB, <8W, 24V, CRI>90 4mm