TMP light

Scheda tecnica - Profili

PRF069



Profili in alluminio estruso anodizzato a filo cartongesso angolare, ideali per l'installazione e raffreddamento delle strip a LED.

Dedicati per essere incassati nelle strutture in cartongesso a scomparsa totale.

Ideali per creare delle linee continue di luce.

I prodotti si prestano per essere personalizzati, dal colore del profilo alla lunghezza, potendo scegliere il tipo di illuminazione che desideriamo.

POWER/m <9.0W


IP40

Potenza massima	9,0W
Installazione	Cartongesso
Forma	Speciali
Numero Strip	1 strip
Dimensione mm	3000 x 44.8 x 44.8
Grado IP	IP40
Garanzia	7 years
Finiture disponibili	Alluminio Anodizzato

Finiture disponibili




Disegno tecnico



3D





Icone installazione






Componenti

Componenti principali


	Codice	Descrizione
	PRF069/300	Profilo anodizzato ad angolo chiuso per cartongesso (barra da 3m)
	PRF069PX33	Diffusore in PC satinato (barra da 3m)

	PRF069TP02	Tappo bianco per profilo PRF069


	SSG002C	Staffa lineare in metallo
	SSG002CL	Staffa a L in metallo
	SSG002CP	Staffa a L piatta in metallo
	SSG002CT	Staffa a T in metallo
	SSG002CX	Staffa a X in metallo

Strip abbinate

Strip led Professional

	Codice	Descrizione
	S2216K	Strip 182 led/m 2216, <9W, 24V, CRI>90, 4mm SuperSlim

COB Strip led

	Codice	Descrizione
	S-COB-4MM	Micro Strip COB, <8W, 24V, CRI>90 4mm