TMP light

Scheda tecnica - Strisce LED

S120X

Potenza massima 19,2W **Nr. Led/m** 120

Nuovo





Descrizione

Striscia a LED RGB di potenza.

Adatta per applicazioni di illuminazione in ambienti asciutti. La distribuzione dei LED (120LED/m) consente una emissione luminosa costante.

Il tracciato in rame di alta qualità ed elevato spessore permette alle strisce di ottenere alte prestazioni in dimensioni ridotte, mantenendo comunque inalterata la flessibilità del prodotto e la facilità del montaggio.

Certificazioni	CE , RoHS , UL , TUV , INTERTEK
Alimentazione	24,0Vdc
Gradi lente	120°
Potenza massima	19,2W
Nr. Led/m	120
Dimmerabile	✔
Sezionabile	50mm
Lumen/Watt	40
Dimensione mm	5000 x 10 x 1.5
Modello led	4040
Attacco	Cavo
Confezione	Bag
Grado IP	IP20 , IP65
Grado IK	IK02 , IK05

Dati calcolati al metro

Disegno tecnico



FEB S.r.l. unipersonale - Via Paolo VI, 3 - 20020 Magnago (MI) - Tel: +39 03311855050 - Email: info@febtrade.com - P.IVA 09641910964

Componenti

Modelli

Codice	Descrizione	Lumen/m	Colore Luce	Energy label
S120X40X2024	Strip 120led/m 4040, 19,2W RGB 24Vdc IP20 (Rolla 5mt)	783lm	RGB	
S120X40X6524	Strip 120led/m 4040, 19,2W RGB 24Vdc IP65 (Rolla 5mt)	783lm	RGB	

Confronto modelli

	S120X40X2024	S120X40X6524
Lumen/m	783lm	783lm
Gradi Kelvin	RGB	RGB
Colore Luce	RGB	RGB
Certificazioni	CE,RoHS,TUV,UL,INTERTEK	CE,RoHS,TUV,UL,INTERTEK
Alimentazione	24,0Vdc	24,0Vdc
Gradi lente	120°	120°
Potenza massima	19,2W	19,2W
Nr. Led/m	120	120
Dimmerabile	✔	✔
Sezionabile	50mm	50mm
Lumen/Watt	41	41
Dimensione mm	5000mm	5000mm
Modello led	4040	4040
Attacco	Cavo	Cavo
Confezione	Bag	Bag
Grado IP	IP20	IP65
Grado IK	IK02	IK05